



Ürün Kodu : VL569050-EX

ETNA

50W Ex-proof Etanj LED Aydınlatma Armatürü



Ex-proof Belgesine QR Kodu Okutarak Ulaşabilirsiniz.

ZONE 2 : Gaz Patlama Koruması

ZONE 22 : Toz Patlama Koruması

Ürün Bilgisi

Ürün Özellikleri

Gövde	: Polikarbon Yekpare Gövde
Difüzör	: Opal Difüzör
Optik	: -
IP Koruma Sınıfı	: IP 66
Kullanım Şekli	: Sıva Üstü
Işık Kaynağı	: Mid Power LED


Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 50 W
Armatür Lümeni	: 5040 lm
Armatür Verimliliği	: 100.8 lm/W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frekans	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0.95
Max. Gerilim Dayanımı (surge)	: 2 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renksek Geriverim İndeksi (CRI)	: > 80


Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20°C / +50°C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Led Ömrü	: 100.000 Saat

Işık Eğrisi



Renk Sıcaklık Tablosu



Opsiyonel Özellikler

Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 5700K
Dali Uyumluluğu	: Var
Sensör	: Var




ETNA

50W Ex-proof Etanj LED Aydınlatma Armatürü

Ürün Kodu

: VL569050-EX

Standart Model




Ürün ölçüleri (mm)

	a	b	h
Standart	1293	130	116

Ağırlık (kg)

50W	3,40
-----	------

Askı Takım Özellikleri



- YAVUZ, önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.