

REGULUS

Park ve Bahçe Armatürü

Ürün Kodu : PB23080

Ürün Bilgisi

Ürün Özellikleri

Gövde	: Alüminyum Başlık, Demir Gövde
Difüzör	: Temperli Cam
Optik	: 30° Lens
IP Koruma Sınıfı	: IP 66
RAL Kodu	: 7016
Işık Kaynağı	: Mid Power LED

Optik ve Elektriksel Özellikler

Tüketim Gücü	: 40 W
Giriş Gerilimi	: 220-240 V
Giriş Frekansı	: 50-60 Hz
Güç Faktörü	: > 0.9
Max. Gerilim Dayanımı (surge)	: 2 kV
Sürüş Akımı	: 700 mA
Renk Sıcaklığı (CCT)	: 6500K
Renksek Geriverim İndeksi (CRI)	: > 80

Diğer Özellikler

Çalışma Sıcaklık Aralığı	: -20°C / +45°C
Darbe Dayanım Sınıfı (IK)	: IK10
Led Ömrü	: 100.000 Saat


Opsiyonel Özellikler

Gövde	: Alüminyum Gövde
RAL Kodu	: 9005 / 9006
Renk Sıcaklığı	: 3000K / 4000K / 6500K
DALI Uyumluluğu	: Var

RAL Kodu Tablosu



Renk Sıcaklık Tablosu




REGULUS

Park ve Bahçe Armatürü

Ürün Kodu

: PB23080


Standart Model




Ürün ölçüleri (mm)

Standart 3000 mm

Profil Ölçüleri



Ankraj Zemin Montaj



- YAVUZ, önceden bildirmeksizin gerekli gördüğü değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.